

## **SSR MaxWell (Солид Стейт Реле)**

### **MS-1DA Серия DC управление към товар AC**

### **MS-1AA Серия AC управление към товар AC**

Широка гама: от 10 до 120А комутируеми токове и до 1200VAC комутируеми напрежения

Всички модели са с универсален стандартен размер

и индикатор за състояние (червен светодиод)

Защитен протектор за по-голяма безопасност

Версии управление: постоянен и променлив ток

Бърза реакция и надежност

Функция комутация изходен ток: синусоида в нулева стойност

Без смущения по време на работа

Монтаж: стандартно на шаси

Вграден RC демфер

### **Код поръчка (DC управление към товар AC)**

MS-1DAXXYY

Сегмент: MS-1DA: Едно фазно SSR (DC управление към товар AC)

Сегмент XX: Комутирано напрежение на товара

XX = 48: 480VAC

XX = 66: 660VAC

XX = 120: 1200VAC

Сегмент YY: Максимален комутиран ток на товара

YY = 10: 10A

YY = 25: 25A

YY = 40: 40A

YY = 60: 60A

YY = 80: 80A

YY = 100: 100A

YY = 120: 120A

### **Код поръчка (AC управление към товар AC)**

MS-ADAXXYY

Сегмент: MS-1AA: Една фазно SSR (AC управление към товар AC)

Сегмент XX: Максимално комутирано напрежение на товара

XX = 48: 24-480VAC

XX = 66: 660VAC

XX = 120: 1200VAC

Сегмент YY: Максимален комутиран ток на товара

YY = 10: 10A  
YY = 25: 25A  
YY = 40: 40A  
YY = 60: 60A  
YY = 80: 80A  
YY = 100: 100A  
YY = 120: 120A

### **Спецификации (DC управление към товар AC)**

Максимално комутирано напрежение: 240V-480V-660V-1200V  
Управляващо напрежение: 3-23 VDC  
Управляващ ток: 3-25 mA DC  
Пад на комутираното напрежение: <1.5V  
Утечка на комутирания ток: <2 mA  
Време за превключване: <10ms  
Диелектрична якост: 2500VAC  
Съпротивление на изолацията: 100M Ohm / 500VDC  
Околна работна температура: -30 ... 75 ° C  
Монтаж: стандартно на шаси  
Индикатор: LED  
Тегло: 0.135 кг

### **Спецификации (AC управление към товар AC)**

Максимално комутирано напрежение: 240V-480V-660V-1200V  
Управляващо напрежение: 70-280 VAC  
Управляващ ток: < 12mA AC  
Пад на комутираното напрежение: <1.5V  
Утечко на комутирания ток: <2 mA  
Време за превключване: <10ms  
Диелектрична якост: 2500VAC  
Съпротивление на изолацията: 100M Ohm / 500VDC  
Околна работна температура: -30 ... 75 ° C  
Монтаж: стандартно на шаси  
Индикатор: LED  
Тегло: 0.135 кг

Размери: 44.8x54.4x28 мм